



УКРЕПЛЯЕТ
ОСНОВАНИЕ



ПОВЫШАЕТ
ПРОЧНОСТЬ
СЦЕПЛЕНИЯ
С ОСНОВАНИЕМ



СНИЖАЕТ
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
ПОРИСТЫХ
ОСНОВАНИЙ



ЭКОНОМИЧНЫЙ



МОРОЗОСТОЙКИЙ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ
РАБОТ



МОЖНО НАНОСИТЬ
РАСПЫЛИТЕЛЕМ

ТУ 5745–00152983495–2015

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ

«Грунт акриловый BARKRAFT УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» предназначен для обработки пористых минеральных оснований (бетон, гипс, дерево, кирпич, гипсокартон, цементные и гипсовые штукатурки) с целью снижения впитывающей способности, связывания пыли, остатков побелки, улучшения адгезии и снижения расхода обойного клея, краски и т.д. Может использоваться перед устройством наливных полов, тонкослойным оштукатуриванием, шпаклеванием. Для внутренних и наружных работ.


ПРИМЕНЕНИЕ



Перед применением грунтовку необходимо хорошо перемешать.




Поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел, других загрязнений и отслаивающихся материалов.



Температура основания должна быть не ниже +5°C



Средний расход составляет 80-200 мл/м²



Время высыхания зависит от вида основания, параметров окружающей среды и составляет примерно 3-6 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет.....	белый
Расход, мл/м²	80–200 мл/м²
Время высыхания, час.....	от 3 до 6 часов
Гарантийный срок хранения, мес.....	12 месяцев



Для морозостойкой версии допускается не более пяти циклов замораживания/размораживания при температуре не ниже -40°C