

УКРЕПЛЯЕТ
ОСНОВАНИЕ



ПОВЫШАЕТ
ПРОЧНОСТЬ
СЦЕПЛЕНИЯ
С ОСНОВАНИЕМ




СНИЖАЕТ
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
ПОРИСТЫХ
ОСНОВАНИЙ



ЭКОНОМИЧНЫЙ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ
РАБОТ

ТУ 2316-001-52983495-2015

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ

«Грунт акриловый BARKRAFT ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ» применяется для обработки всех видов ячеистого бетона, цементно-песчаных и ангидритных стяжек, цементно-песчаных, цементно-известковых, гипсовых штукатурок, гипсокартона, двл, дсп, кирпича, прочных мелящихся оснований. Используется перед устройством наливных полов, многослойным оштукатуриванием, шпаклеванием. Может использоваться перед нанесением обойного клея и краски. Для внутренних и наружных работ.

ПРИМЕНЕНИЕ




Перед применением
грунтовку
необходимо хорошо
перемешать.



Основание должно
соответствовать требова-
ниям СП 71.13330.2017.
Поверхность должна быть
сухой, тщательно очищен-
ной от пыли, грязи, масел,
других загрязнений и
отслаивающихся
материалов.



Температура
основания должна
быть не ниже +5°C



Средний расход
составляет 80-200 мл/м²
Для получения наилуч-
шего результата после
высыхания 1го слоя по
истечении 40-90 минут
рекомендуется нанести
2ой слой.



Время высыхания
зависит от вида
основания,
параметров
окружающей среды и
составляет примерно
3-6 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хранить в помещениях при температуре не ниже +5°C.

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке - 18 месяцев со дня изготовления.

*Для морозостойкой версии допускается пятикратное замораживание общей продолжительностью не более двух недель при температуре не ниже -40°C. Замороженный грунт необходимо выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания, затем тщательно перемешать в течение двух минут.