



ТУ 5745-00152983495-2015



УКРЕПЛЯЕТ  
ОСНОВАНИЕ



ПОВЫШАЕТ  
ПРОЧНОСТЬ  
СЦЕПЛЕНИЯ  
С ОСНОВАНИЕМ



СНИЖАЕТ  
ВОДООГЛОЩЕНИЕ  
ПОРИСТЫХ  
ОСНОВАНИЙ



ЭКОНОМИЧНЫЙ



МОРОЗОСТОЙКИЙ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  
И НАРУЖНЫХ  
РАБОТ

## ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ

«Грунт акриловый BARKRAFT ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ» применяется для обработки всех видов ячеистого бетона, цементно-песчаных и ангидритных стяжек, цементно-песчаных, цементно-известковых, гипсовых штукатурок, гипсокартона, двп, дсп, кирпича, прочных мелящихся оснований. Предназначен для предварительной обработки, с последующим нанесением строительных растворов, отделочных материалов и красок, с целью снижения впитывающей способности основания, связывания пыли, остатков побелки, улучшения адгезии и т.д. Используется перед устройством наливных полов, многослойным оштукатуриванием, шпаклеванием. Может использоваться перед нанесением обойного клея и краски. Для внутренних и наружных работ.


### ПРИМЕНЕНИЕ



Перед применением  
грунтовку  
необходимо хорошо  
перемешать.




Поверхность  
должна быть сухой,  
тщательно  
очищенной от пыли,  
грязи, масел, других  
загрязнений и  
отслаивающихся  
материалов.



Температура  
основания должна  
быть не ниже +5C°



Средний расход  
составляет  
80-200 мл/м²



Время высыхания  
зависит от вида  
основания,  
параметров  
окружающей среды и  
составляет примерно  
3-6 часов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет.....белый  
Расход, мл/м².....80-200 мл/м²  
Время высыхания, час.....от 3 до 6 часов  
Гарантийный срок хранения, мес.....12 месяцев



Для морозостойкой версии допускается не более пяти циклов замораживания/размораживания при температуре не ниже -40C°