

УКРЕПЛЯЕТ  
ОСНОВАНИЕ



ПОВЫШАЕТ  
ПРОЧНОСТЬ  
СЦЕПЛЕНИЯ  
С ОСНОВАНИЕМ



СНИЖАЕТ  
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  
ПОРИСТЫХ  
ОСНОВАНИЙ



ЭКОНОМИЧНЫЙ



МОРОЗОСТОЙКИЙ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  
И НАРУЖНЫХ  
РАБОТ



МОЖНО НАНОСИТЬ  
РАСПЫЛИТЕЛЕМ

ТУ 2316-001-52983495-2015

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ

«Грунт акриловый BARKRAFT УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» предназначен для обработки впитывающих оснований (бетонная стяжка, газобетон, пенобетон, дерево, кирпич, гипсокартон, цементные и гипсовые штукатурки) с целью снижения впитывающей способности, связывания пыли, остатков побелки, улучшения адгезии и снижения расхода обойного клея, краски и т.д. Может использоваться перед устройством наливных полов, тонкослойным оштукатуриванием, шпаклеванием. Для внутренних и наружных работ.


### ПРИМЕНЕНИЕ



Перед применением  
грунтовку  
необходимо хорошо  
перемешать.




Основание должно  
соответствовать требова-  
ниям СП 71.13330.2017.  
Поверхность должна быть  
сухой, тщательно очищен-  
ной от пыли, грязи, масел,  
других загрязнений и  
отслаивающихся  
материалов.



Температура  
основания должна  
быть не ниже +5°C



Средний расход  
составляет 80-200 мл/м²  
Для получения наилуч-  
шего результата после  
высыхания 1го слоя по  
истечении 40-90 минут  
рекомендуется нанести  
2ой слой.



Время высыхания  
зависит от вида  
основания,  
параметров  
окружающей среды и  
составляет примерно  
3-6 часов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хранить в помещениях при температуре не ниже +5°C.

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке - 18 месяцев со дня изготовления.

Допускается пятикратное замораживание общей продолжительностью не более двух недель при температуре не ниже -40°C. Замороженный грунт необходимо выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания, затем тщательно перемешать в течение двух минут.