



ТУ 5745-00152983495-2015



УКРЕПЛЯЕТ
ОСНОВАНИЕ



ПОВЫШАЕТ
ПРОЧНОСТЬ
СЦЕПЛЕНИЯ
С ОСНОВАНИЕМ



СНИЖАЕТ
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
ПОРИСТЫХ
ОСНОВАНИЙ



ЭКОНОМИЧНЫЙ



МОРОЗОСТОЙКИЙ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ

ОСНОВА

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ

«Грунт акриловый BARKRAFT ОСНОВА» предназначен для обработки пористых минеральных оснований (бетон, гипс, дерево, кирпич, гипсокартон, цементные и гипсовые штукатурки) с целью снижения впитывающей способности, связывания пыли, остатков побелки, улучшения адгезии и снижения расхода обойного клея, краски и т.д. Может использоваться перед устройством наливных полов, тонкослойным оштукатуриванием, шпаклеванием. Для внутренних работ.


ПРИМЕНЕНИЕ




Перед применением
грунтовку
необходимо хорошо
перемешать.




Поверхность
должна быть сухой,
тщательно
очищенной от пыли,
грязи, масел, других
загрязнений и
отслаивающихся
материалов.



Температура
основания должна
быть не ниже +5C°



Средний расход
составляет
80-200 мл/м²



Время высыхания
зависит от вида
основания,
параметров
окружающей среды и
составляет примерно
3-6 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет.....белый
Расход, мл/м².....80-200 мл/м²
Время высыхания, час.....от 3 до 6 часов
Гарантийный срок хранения, мес.....12 месяцев



Для морозостойкой версии допускается не более пяти циклов замораживания/размораживания при температуре не ниже -40C°