

УКРЕПЛЯЕТ
ОСНОВАНИЕ



ПОВЫШАЕТ
ПРОЧНОСТЬ
СЦЕПЛЕНИЯ
С ОСНОВАНИЕМ



СНИЖАЕТ
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
ПОРИСТЫХ
ОСНОВАНИЙ



ЭКОНОМИЧНЫЙ



МОРОЗОСТОЙКИЙ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ

TU 2316-001-52983495-2015

ОСНОВА ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ

«Грунт акриловый BARKRAFT ОСНОВА» предназначен для обработки пористых минеральных оснований (бетон, гипс, дерево, кирпич, гипсокартон, цементные и гипсовые штукатурки) с целью снижения впитывающей способности, связывания пыли, остатков побелки, улучшения адгезии и снижения расхода обойного клея, краски и т.д. Может использоваться перед устройством наливных полов, тонкослойным оштукатуриванием, шпаклеванием. Для внутренних работ.

ПРИМЕНЕНИЕ



Перед применением грунтовку необходимо хорошо перемешать.




Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел, других загрязнений и отслаивающихся материалов.



Температура основания должна быть не ниже +5°C



Средний расход составляет 80-200 мл/м². Для получения наилучшего результата после высыхания 1го слоя по истечении 40-90 минут рекомендуется нанести 2ой слой.



Время высыхания зависит от вида основания, параметров окружающей среды и составляет примерно 3-6 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хранить в помещениях при температуре не ниже +5°C.

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке - 18 месяцев со дня изготовления.

Допускается пятикратное замораживание общей продолжительностью не более двух недель при температуре не ниже -40°C. Замороженный грунт необходимо выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания, затем тщательно перемешать в течение двух минут.