




УКРЕПЛЯЕТ
ОСНОВАНИЕ



ПОВЫШАЕТ
ПРОЧНОСТЬ
СЦЕПЛЕНИЯ
С ОСНОВАНИЕМ



ПОВЫШАЕТ
АДГЕЗИЮ



ПАРО-
ПРОНИЦАЕМЫЙ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ
РАБОТ



ECO

ТУ 5745-00152983495-2015

БЕТОНКОНТАКТ ГРУНТ

«Грунт BARKRAFT БЕТОНКОНТАКТ» предназначен для предварительной обработки плотных, гладких, слабо впитывающих и не впитывающих влагу оснований внутри помещений: стен и потолков из монолитного бетона, сборного железобетона, трудноудаляемых малярных покрытий (красок на масляной и алкидной основе) для увеличения адгезии перед нанесением последующих материалов. Применяется перед нанесением гипсовых, цементных, известково-цементных штукатурок, шпаклевок, а также цементных стяжек и наливных полов с целью увеличения адгезии. Кварцевый песок, входящий в состав грунтовки придает шероховатость обрабатываемой поверхности. Для внутренних и наружных работ.


ПРИМЕНЕНИЕ




Перед применением грунтовку необходимо хорошо перемешать.



Поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел, других загрязнений и отслаивающихся материалов.



Температура основания должна быть не ниже +5°C



Средний расход составляет 200-300 мл/м²



Время высыхания зависит от вида основания, параметров окружающей среды и составляет примерно 12 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет.....	розовый
Расход, мл/м².....	200–300 мл/м²
Время высыхания, час.....	до 12 часов
Гарантийный срок хранения, мес.....	12 месяцев



Для морозостойкой версии допускается не более пяти циклов замораживания/размораживания при температуре не ниже -40°C